

WatTLight

Elke dag watt besparen !

Inductie verlichting



**Highbaylight
Spotlight
Floodlight
Atexlight**

Inductie verlichting kan direct aan/uit geschakeld worden zonder wachttijd.

Geringe schaduwvorming door diffuse verlichting en geen verblinding.



Highbay Round

Lamptype:	Laag Frequent Circulaire Inductie
Lichtopbrengst effectief:	140 Plm/W
Lange levensduur:	>150.000 uur
Afmeting:	Ø 555mm x D 390mm
Certificering:	TUV-CE, RoHS - Protectie: IP65
Gewicht:	5.37 KG (afhankelijk van lamp-vermogen)
Materiaal:	Spuitsgiet-aluminium behuizing voor aansturing, hoogglans aluminium reflector, veiligheid glas.
Toepassingen:	Industrie, werkplaats, warenhuis, stadium, bouwmarkt, en vele andere binnen-toepassingen.



Atex Explosion proof

Lamptype:	Laag Frequent Circulaire Inductie
Lichtopbrengst effectief:	140 Plm/W
Lange levensduur:	>150.000 uur
Afmeting:	Ø 425mm x D 365mm
Certificering:	TUV-CE, RoHS - Protectie: IP65
Gewicht:	5.03 KG (afhankelijk van lamp-vermogen)
Materiaal:	Spuitsgiet-aluminium behuizing voor aansturing, hoogglans aluminium reflector, veiligheid glas.
Toepassingen:	Industrie, stadium, sportveld, gevel verlichting, en vele andere buiten-toepassingen.



Highbay Volume

Lamptype:	Laag Frequent Circulaire Inductie
Lichtopbrengst effectief:	140 Plm/W
Lange levensduur:	>150.000 uur
Afmeting:	Ø 490mm x D 460mm
Certificering:	TUV-CE, RoHS - Protectie: IP65
Gewicht:	5.37 KG (afhankelijk van lamp-vermogen)
Materiaal:	Spuitsgiet-aluminium behuizing voor aansturing, hoogglans polycarbonaat kap.
Toepassingen:	Showroom, warenhuis, bouwmarkt, en vele andere binnen-toepassingen.



Spotlight

Lamptype:	Laag Frequent Circulaire Inductie
Lichtopbrengst effectief:	140 Plm/W
Lange levensduur:	>150.000 uur
Afmeting:	Ø 425mm x D 365mm
Certificering:	TUV-CE, RoHS - Protectie: IP65
Gewicht:	5.03 KG (afhankelijk van lamp-vermogen)
Materiaal:	Spuitsgiet-aluminium behuizing voor aansturing, hoogglans aluminium reflector, veiligheid glas.
Toepassingen:	Industrie, stadion, sportveld, gevel verlichting, en vele andere buiten-toepassingen.



Floodlight Street

Lamptype:	Laag Frequent Circulaire Inductie
Lichtopbrengst effectief:	140 Plm/W
Lange levensduur:	>150.000 uur
Afmeting:	L 720mm x B 330mm x D 200mm
Certificering:	TUV-CE, RoHS - Protectie: IP65
Gewicht:	4,7 KG (afhankelijk van lamp-vermogen)
Materiaal:	Spuitsgiet-aluminium behuizing voor aansturing, hoogglans aluminium reflector, veiligheid glas.
Toepassingen:	Industrie, werkplaats, warenhuis, bouwmarkt, parkeerterreinen en vele andere buiten-toepassingen.



Floodlight Park

Lamptype:	Laag Frequent Circulaire Inductie
Lichtopbrengst effectief:	140 Plm/W
Lange levensduur:	>150.000 uur
Afmeting:	L 340mm x B 370mm x D 130mm
Certificering:	TUV-CE, RoHS - Protectie: IP65
Gewicht:	6.37 KG (afhankelijk van lamp-vermogen)
Materiaal:	Spuitsgiet-aluminium behuizing voor aansturing, hoogglans aluminium reflector, veiligheid glas.
Toepassingen:	Industrie, werkplaats, bouwmarkt, sportvelden, parkeerterreinen en vele andere binnen-buiten toepassingen.



Highbay Square

Lamptype:	Laag Frequent Circulaire Inductie
Lichtopbrengst effectief:	140 Plm/W
Lange levensduur:	>150.000 uur
Afmeting:	L 418mm x B 318mm x D 230mm
Certificering:	TUV-CE, RoHS - Protectie: IP65
Gewicht:	6.37 KG (afhankelijk van lamp-vermogen)
Materiaal:	Spuitsgiet-aluminium behuizing voor aansturing, hoogglans aluminium reflector, veiligheid glas.
Toepassingen:	Industrie, werkplaats, warenhuis, bouwmarkt, parkeerterreinen en vele andere binnen-buiten toepassingen.



Alle installaties worden uitgevoerd door onze eigen professionele servicedienst.



WatTLight
Elke dag watt besparen !

Krachtenveld 32 - 3893 CD Zeewolde

Tel. 036 36 90 520 • Info@perfect-tl-light.nl • www.wattlight.nl